

# WD-X2 4K 视频会议一体机

## 产品参数

CPU:	瑞芯微 Rockchip
	基于 big.LITTLE 大小核架构
	双 Cortex-A72+四 Cortex-A53 大小核 CPU 结构
	主频 1.8GHz、64bit cpu、28 纳米 HKMG 制程
GPU :	Mali-T864 GPU 四核、支持 4K、H.264/H.265、vp8/9 编解码
	支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11
	支持 AFBC ( 帧缓冲压缩 )
编解码 :	4K VP9 and 4K 10 H265/H264 视频解码 , 高达 60fps
	1080P 多格式视频解码(VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
	1080P 视频编码 , 支持 H.264 , VP8 格式
	视频后期处理器 : 反交错、去噪、边缘/色彩优化
操作系统 :	Android9.0 开放式操作系统
内存 :	运行 RAM:4GB DDR3
	储存 ROM:16GB EMMC
摄像头 :	4K 超清摄像头
传感器:	1/2.5 英寸 4K SONY CMOS
俯仰调节 :	手动调节/上下可调 15°
EPTZ 功能 :	支持、5 倍数码变焦\电子云台
有效像素:	850 万像素 ( 16 : 9 )

帧率：	4K30FPS
视角：	90 度大广角、无畸变
畸变：	< 0.5%
俯仰调节：	手动调节/上下可调 15°
白平衡：	自动
增益：	自动
曝光：	自动
麦克风：	线性拾音麦克风阵列
	10 米拾音直径、360 度无死角收音
	板载 DSP 回音消除芯片
回音消除：	资深音频工程师精心调校 3A 音频算法
	ANS 噪声抑制、AGC 自动增益、AEC 回音消除
	核心音频算法植入（可开启或关闭）
扬声器：	高保真扬声器、清晰无杂音
	5W
无线网络：	板载 2.4G/5GWIFI 模块、支持 802.11b/g/n 协议
	Bluetooth5.0、可配对遥控器进行镜头放大缩小
	10/100/1000M x1 个 RJ45 网口
系统升级：	无线 OTA 升级
状态灯：	32 颗三色 LED 灯、可提供接口调取
红外功能：	板载红外模块、遥控器操作
开关机：	支持 x1、开/关机、待机唤醒

API/SDK 资料：	支持、可提供调取 Dome api 接口
电源：	电源接口 ( 12V2A )
HDMI 输出：	HDMI 输出 x1 ( 主口 4K 输出 )
	HDMI 输出 x1 ( 副口 1080P60fps 输出 )
	双屏同显/双屏异显 ( zoom rooms 软件 )
以太网：	10/100/1000M x1
RJ45 拓展：	RJ45 拓展麦 x1、可外接拓展麦克风
USB 接口：	USB2.0x1、可外接鼠键/等 USB 设备
音频接口：	输出/输入 x1
防盗锁孔：	支持 x1
安装方式：	桌面平放、置顶显示器/电视、外接落地三角架
质保：	一年
产品尺寸：	长 x 宽 x 高: 400 x 87 x 87mm 彩盒 : 473 x 151 x 167mm
	卡通箱 : 358 x 326 x 503mm
	单台重量 : 1.77KG 1 箱/4 台 重量:8.12KG
使用场景：	云视频会议、远程教学、在线教育、远程医疗、协同办公等。
认证：	CCC 认证
随机配件：	X2 视频会议一体机、适配器、高清线、IR 遥控器、用户手册、合格证